


## LED Systemleuchte



<b>Artikel-Nr.</b>	155670-02
<b>EAN:</b>	4260556628264
<b>Modell:</b>	SYSTEMLED SurfaceOne - 6.5-4-6.5-4

Bestell-Nr.:	155670-02
Modell:	SYSTEMLED SurfaceOne - 6.5-4-6.5-4
Bauform:	LED Systemleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Gesamtleistung inkl Treiber:	~100 W
Lampenleistung:	~92 W
Lampenlichtstrom:	15640 lm
Lampenlichtausbeute:	169 lm/W
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe:	4000K + 6500K, 3-Step-McAdam
R9:	90
Farbwiedergabe (Ra):	>90 (typ. 95)
UGR:	< 22
Anschlusswert Leuchte:	120-277V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz
Betriebsgerät:	Integriert
Anschluss Leuchte:	Wieland GST18
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Entblendung:	Mikroprismen
Abstrahlwinkel:	90°
Betriebstemperatur:	-10 °C - +45 °C
Lagertemperatur:	-20 °C - +80 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium und PMMA
Höhe [B] x Breite [C]:	48 mm x 556 mm
Länge [A]:	898 mm
Befestigung:	T-Nut rückseitig (8er)
Gewicht:	10566 g
Bruttogewicht:	14566 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA
Dimmbar:	Bediengerät im Lieferumfang enthalten
PWM Frequenz:	~4,9kHz
Befestigungszubehör:	Optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	extern dimmbar/schaltbar