



<b>Artikel-Nr.</b>	156514-11
<b>EAN:</b>	
<b>Modell:</b>	TUBELED_70 EVO AC
<b>Bestell-Nr.:</b>	156514-11
<b>Modell:</b>	TUBELED_70 EVO AC
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED
<b>Gesamtleistung inkl Treiber:</b>	86 W
<b>Lampenleistung:</b>	79 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	9156 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	116 lm/W
<b>Lichtfarbe:</b>	5000K 3-step MacAdam
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>85
<b>Versorgungsspannung:</b>	120-277V AC $\pm 10\%$ , 50 - 60 Hz
<b>Betriebsgerät:</b>	Integriert
<b>Anschluss Leuchte:</b>	M12 S-kodiert
<b>Polzahl:</b>	3
<b>Schutzart:</b>	IP67/IP69K
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Entblendung:</b>	Streufoleie
<b>Abstrahlwinkel:</b>	60°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-20 °C - +60 °C
<b>Lagertemperatur:</b>	-30 °C - +80 °C
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 100.000 h (L80/B10)
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium, Glas
<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	59,5 mm x 70 mm
<b>Länge [A]:</b>	1580 mm
<b>Gewicht:</b>	4550 g
<b>Bruttogewicht:</b>	5980 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	Freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
<b>Dimmbar:</b>	Nein
<b>Befestigungszubehör:</b>	Optional
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland