



Artikel-Nr.	156514-11
EAN:	
Modell:	TUBELED_70 EVO AC
Bestell-Nr.:	156514-11
Modell:	TUBELED_70 EVO AC
Leuchtmittel:	SMD LED
Gesamtleistung inkl Treiber:	86 W
Lampenleistung:	79 W
Lampenlichtstrom:	9156 lm
Lampenlichtausbeute:	116 lm/W
Lichtfarbe:	5000K 3-step MacAdam
Farbwiedergabe (Ra):	>85
Versorgungsspannung:	120-277V AC ±10%, 50 - 60 Hz
Betriebsgerät:	Integriert
Anschluss Leuchte:	M12 S-kodiert
Polzahl:	3
Schutzart:	IP67/IP69K
Schutzklasse:	I
Entblendung:	Streufoolie
Abstrahlwinkel:	60°
Betriebstemperatur:	-20 °C - +60 °C
Lagertemperatur:	-30 °C - +80 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium, Glas
Höhe [B] x Breite [C]:	59,5 mm x 70 mm
Länge [A]:	1580 mm
Gewicht:	4550 g
Bruttogewicht:	5980 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
Dimmbar:	Nein
Befestigungszubehör:	Optional
Gefertigt in:	Deutschland