

Zubehörartikel

Artikel-Nr.	200100-06
EAN:	4260556621913
Modell:	Sensor Kabel, offen/M12 Buchse 4-Polig

Bestell-Nr.:	200100-06
Modell:	Sensor Kabel, offen/M12 Buchse 4-Polig
Bauform:	Sensor Kabel, PUR, schwarz
Kodierung:	A-kodiert
Anzahl:	1 Stück
Geeignet für:	LED2WORK Leuchten 24V DC, außer RGB und RGB-W
Länge Kabel:	10 m
Befestigung an Leuchte:	Steckverbinder M12 Buchse, gerade
Kabelenden:	offene Enden, 4 Adern/ M12 Buchse, gerade
Polzahl:	4
Material:	Kontaktträger: Kunststoff, TPU, BK; Überwurf: Metall, CuZn, vernickelt; Dichtung: FPM / FKM; Kontakte: Metall, CuSn, vergoldet
Bemessungsspannung:	250V
Strombelastung pro PIN:	4000 mA
Umgebungstemperatur:	-30…+90°C
Durchgangswiderstand (Ohm):	< 0,005
Isolationswiderstand (Ohm):	> 100.000.000
RoHS:	1
UL:	1
Schutzart (montiert):	IP65, IP67, IP68
Material Kabel:	PUR
Material Griffkörper:	Kunststoff, TPU, BK
Material Kontaktträger:	Kunststoff, TPU, BK
Material Überwurf:	Metall, CuZn, vernickelt
Material Dichtung:	FPM / FKM
Material Kontakte:	Metall, CuSn, vergoldet
Normen:	IEC 61076-2-101
Gewicht:	300 g
Bruttogewicht:	350 g
Anmerkung:	LED2WORK Sensor Kabel 0,34 mm², für 24V DC

Irrtümer, Systemfehler und Änderungen vorbehalten./
Errors and technical changes excepted. 15.4.2024

LED2WORK GmbH | Stuttgarter Straße 13 A | 75179 Pforzheim | Germany
T: +49 7231 44920-00 | info@led2work.com | www.led2work.com |
Shop.led2work.com