Netzteil IP67, Metallgehäuse, Eingang: offene Enden, Ausgang: M12 Buchse, Kabelschutz: flexibler Metallschutzschlauch

Artikel-Nr.	210100-15
EAN:	4260556626659
Modell:	Konstantspannungs-Netzteil



PIN 3 **GND**
PIN 4 **V DC**

Bestell-Nr.:	210100-15
Modell:	Konstantspannungs-Netzteil
Bauform:	Netzteil IP67, Metallgehäuse, Eingang: offene Enden, Ausgang: M12 Buchse, Kabelschutz: flexibler Metallschutzschlauch
Nenn-Ausgangsspannung:	24V DC
Max. Ausgangsleistung:	240 W
Eingangsspannung:	90...305V AC
Eingangsfrequenz:	47...63 Hz
Anschluss an Leuchte:	M12 Buchse, A kodiert
Polzahl:	4
P no:	Nicht für den Leerlaufbetrieb geeignet
Schutzart:	IP67
Gewicht:	1150 g
Bruttogewicht:	1250 g
Kennzeichnungen:	aktive PFC, IP65, IP67, ICC, CB, CE, UL8750
Besonderheit:	Hohe Schutzart

Irrtümer, Systemfehler und Änderungen vorbehalten./
Errors and technical changes excepted. 6.10.2026

LED2WORK GmbH | Stuttgarter Straße 13 A | 75179 Pforzheim | Germany
T: +49 7231 44920-00 | info@led2work.com | www.led2work.com |
Shop.led2work.com