Aufbaugerät mit Befestigung über Langloch

Artikel-Nr.	210700-08
EAN:	4260556627571
Modell:	24V DC RGB-W DIMMBOX, M12

PIN 4	PIN 3	Helligkeit Brightness
0	0	100 %
0	1	75 %
1	0	50 %
1	1	25 %



Bestell-Nr.:	210700-08
Modell:	24V DC RGB-W DIMMBOX, M12
Bauform:	Aufbaugerät mit Befestigung über Langloch
Leistung:	48 W
Spannung Eingang/Ausgang:	24V DC
Strombelastung max.:	2 A
Belegung PIN1 Input/Output:	Pin1 VCC / Pin1 Grün
Belegung PIN2 Input/Output:	Pin2 GND / Pin2 Blau
Belegung PIN3 Input/Output:	Pin3 Helligkeit / Pin3 GND
Belegung PIN4 Input/Output:	Pin4 Helligkeit / Pin4 Rot
Belegung PIN5 Input/Output:	Pin5 Rot / Pin5 Weiß
Belegung PIN6 Input:	Pin6 Grün
Belegung PIN7 Input:	Pin7 Blau
Belegung PIN8 Input:	Pin8 Weiß
Material:	Gehäuse: ABS
Helligkeitssteuerung:	Über externe Eingangssignale (digital, SPS)
Anschluß Eingang/Ausgang:	Stecker M12A 8-pol / Buchse M12A 5-pol
Versorgungsspannung:	24 V
Betriebsgerät:	Extern
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	III
Betriebstemperatur:	-20 °C - +50 °C
Lagertemperatur:	-20 °C - +80 °C
Abmessungen (mm):	122 mm x 38 mm x 45 mm
Gewicht:	100 g
Bruttogewicht:	150 g
Kennzeichnungen:	CE, UKCA
PWM Frequenz:	~2,4kHz
Besonderheit:	Dimmbox für RGB-W Leuchten, u. flexible LED Streifen

LED2WORK GmbH | Stuttgarter Straße 13 A | 75179 Pforzheim | Germany
T: +49 7231 44920-00 | info@led2work.com | www.led2work.com |
Shop.led2work.com