

# LED Arbeitsplatzleuchte

## LED work place luminaire

### CENALED SPOT AC



CENALED SPOT Flexarm AC,  
121012-11



CENALED SPOT Gelenkarm AC,  
121012-12



CENALED SPOT Gelenkkopf AC  
121012-13

|  |  |
|--|--|
| Bestückung / fitted with                   | High Power LED   |
| Betriebsgerät / work equipment             | integriert / integrated  |
| Anschlusswerte / connected load            | 110 - 305V AC $\pm 10$ %, 50-60 Hz   |
| Leistungsaufnahme / power consumption      | ~9 W   |
| Lampenlichtstrom / lamp luminous flux      | 1120 lm  |
| Leuchtenlichtausbeute / luminous efficacy  | ca. 134 lm/W   |
| Lichtverteilung / light distribution       | direkt / direct  |
| Dimmbar / dimmable                         | ja (Dimmer integriert) / yes (integrated dimmer)   |
| Entblendung / glare-free                   | sprungsicheres ESG / crack-resistant toughened glass   |
| Abstrahlwinkel / beam angle                | 30° (Optik austauschbar / optics changeable)   |
| Lichtfarbe / light colour                  | 5000 K   |
| Farbwiedergabe (Ra) / color rendering      | Ra > 80  |
| Schutzart / system of protection           | IP67   |
| Schutzklasse / class of protection         | I  |
| Betriebstemperatur / operating temperature | -10... +50 °C  |
| Lebensdauer / lifetime                     | > 50.000 Betriebsstunden / operating hours (L70/B10)   |
| Leuchtengehäuse / luminaire body           | Aluminium / aluminium  |
| 121012-11                                  | 850 g; ummantelter Flexarm, 500 mm /<br>850 g; sheathed flexible arm, 500 mm   |
| 121012-12                                  | 1400 g; Gelenkarm, zweiteilig, 350 mm+400 mm<br>1400 g; articulated arm, two-piece, 350 mm+400 mm                      |
| 121012-13                                  | 450 g; Gelenkkopf / joint head   |
| Netzanschluss / main supply                | Kabel, 3 m + SCHUKO CEE 7/7 / cable, 3 m + SCHUKO CEE 7/7  |
| Befestigung / fastening                    | Anschrubsockel / screw-on base   |
| Risikogruppe / risk group (DIN EN 62471)   | Gruppe 1 / group 1   |
| Besonderheit / feature                     | Anschrubsockel als Basis für weiteres Befestigungszubehör /<br>Screw-on base is basis for further mounting accessories |