

LED Systemleuchte LED systematic luminaire

PROFILED 230V AC



OEM Modelle / OEM models

Die Mindestbestellmenge (MOQ) liegt bei 10 Stück
The minimum order quantity (MOQ) is 10 pieces

Betriebsgerät / work equipment	integriert / integrated
Anschlusswerte / connected load	220–240 V~, 50–60 Hz
Lichtverteilung / light distribution	direkt / direct
Entblendung / glare-free	Prismenabdeckung / prism cover
Abstrahlwinkel / beam angle	100°
Lichtfarbe / light colour	5200 - 5700 K
Farbwiedergabe (Ra) / color rendering	Ra > 85
Schutzart / system of protection	IP40
Schutzklasse / class of protection	I
Betriebstemperatur / operating temperature	-10°C bis +45°C / -10°C to +45°C
Lebensdauer / lifetime	> 50.000 Betriebsstunden / operating hours (L70/B10)
Leuchtengehäuse / luminaire body	Aluminium / aluminium
Netzanschluss / main supply	230 V AC über SCHUKO (Leitung 3m) / 230 V AC via SCHUKO (cable 3m)
Befestigung / fastening	Verschrauben mithilfe von Nutensteinen an/unter T-Nut-Profile / screw connection using slot nuts on/under T-slot profiles
Risikogruppe / risk group (DIN EN 62471)	freie Gruppe / free group
dimmbar / dimmable	ja (Version) / yes (version)

Artikel-Nr. / Item no.			Länge / length [A]	Leistungsaufn. / power consumption	Lichtstrom / luminous flux	Gewicht (netto) / weight (net)	
150014	-03	-04	PROFILED 200 AC	200 mm	~7 W	630 lm	1000 g
150114	-03	-04	PROFILED 300 AC	300 mm	~10 W	945 lm	1100 g
150214	-03	-04	PROFILED 400 AC	400 mm	~11 W	1260 lm	1200 g
150414	-03	-04	PROFILED 600 AC	600 mm	~18 W	1890 lm	1600 g
150514	-03	-04	PROFILED 700 AC	700 mm	~20 W	2520 lm	1800 g
150914	-03	-04	PROFILED 1500 AC	1500 mm	~39 W	5040 lm	3200 g

PROFILED DC; Nr./no. 150x14-03 = ohne Dimmung / non-dimmable

PROFILED DC; Nr./no. 150x14-04 = mit Dimmung / dimmable

