

# LED Systemleuchte LED systematic luminaire

## PROFILED 230V AC

## Standard Modelle / standard models



<b>Betriebsgerät / work equipment</b>	integriert / integrated
<b>Anschlusswerte / connected load</b>	220–240 V~, 50–60 Hz
<b>Lichtverteilung / light distribution</b>	direkt / direct
<b>Entblendung / glare-free</b>	Prismenabdeckung / prism cover
<b>Abstrahlwinkel / beam angle</b>	100°
<b>Lichtfarbe / light colour</b>	5200 - 5700 K
<b>Farbwiedergabe (Ra) / color rendering</b>	Ra > 85
<b>Schutzart / system of protection</b>	IP40
<b>Schutzklasse / class of protection</b>	I
<b>Betriebstemperatur / operating temperature</b>	-10°C bis +45°C / -10°C to +45°C
<b>Lebensdauer / lifetime</b>	> 50.000 Betriebsstunden / operating hours (L70/B10)
<b>Leuchtengehäuse / luminaire body</b>	Aluminium / aluminium
<b>Netzanschluss / main supply</b>	230 V AC über SCHUKO (Leitung 3m) / 230 V AC via SCHUKO (cable 3m)
<b>Befestigung / fastening</b>	Verschrauben mithilfe von Nutensteinen an/unter T-Nut-Profile / screw connection using slot nuts on/under T-slot profiles
<b>Risikogruppe / risk group (DIN EN 62471)</b>	freie Gruppe / free group
<b>dimmbar / dimmable</b>	ja (Version) / yes (version)

Artikel-Nr. / Item no.			Länge / length [ A ]	Leistungsaufn. / power consumption	Lichtstrom / luminous flux	Gewicht (netto) / weight (net)	
150314	-03	-04	PROFILED 500 AC	500 mm	~13 W	1575 lm	1400 g
150614	-03	-04	PROFILED 900 AC	900 mm	~25 W	3150 lm	2200 g
150714	-03	-04	PROFILED 1000 AC	1000 mm	~27 W	3465 lm	2400 g
150814	-03	-04	PROFILED 1200 AC	1200 mm	~34 W	4410 lm	2600 g

PROFILED DC; Nr./no. 150x14-**03** = ohne Dimmung / non-dimmable  
PROFILED DC; Nr./no. 150x14-**04** = mit Dimmung / dimmable

