

# LED Systemleuchte LED systematic luminaire

## PROFILED 24V DC



## OEM Modelle / OEM models

Die Mindestbestellmenge (MOQ) liegt bei 10 Stück  
The minimum order quantity (MOQ) is 10 pieces

<b>Betriebsgerät / work equipment</b>	-
<b>Anschlusswerte / connected load</b>	24 V DC $\pm$ 10 %
<b>Lichtverteilung / light distribution</b>	direkt / direct
<b>Entblendung / glare-free</b>	Prismenabdeckung / prism cover
<b>Abstrahlwinkel / beam angle</b>	100°
<b>Lichtfarbe / light colour</b>	5200 - 5700 K
<b>Farbwiedergabe (Ra) / color rendering</b>	Ra > 85
<b>Schutzart / system of protection</b>	IP40
<b>Schutzklasse / class of protection</b>	III
<b>Betriebstemperatur / operating temperature</b>	-10°C bis +55°C / -10°C to +55°C
<b>Lebensdauer / lifetime</b>	> 60.000 Betriebsstunden / operating hours (L70/B10)
<b>Leuchtengehäuse / luminaire body</b>	Aluminium / aluminium
<b>Netzanschluss / main supply</b>	M12 Sensorstecker (A-codiert) / M12 sensor connector (A-coded)
<b>Befestigung / fastening</b>	Verschrauben mithilfe von Nutensteinen an/unter T-Nut-Profilen / screw connection using slot nuts on/under T-slot profiles
<b>Risikogruppe / risk group (DIN EN 62471)</b>	freie Gruppe / free group
<b>dimmbar / dimmable</b>	ja (Version) / yes (version)

Artikel-Nr. / Item no.			Länge / length [ A ]	Leistungsaufn. / power consumption	Lichtstrom / luminous flux	Gewicht (netto) / weight (net)	
150014	-01	-02	PROFILED 200 DC	200 mm	~6 W	630 lm	350 g
150114	-01	-02	PROFILED 300 DC	300 mm	~8 W	945 lm	500 g
150214	-01	-02	PROFILED 400 DC	400 mm	~9 W	1260 lm	650 g
150414	-01	-02	PROFILED 600 DC	600 mm	~15 W	1890 lm	1100 g
150514	-01	-02	PROFILED 700 DC	700 mm	~16 W	2520 lm	1350 g
150914	-01	-02	PROFILED 1500 DC	1500 mm	~32 W	5040 lm	2700 g

PROFILED DC; Nr./no. 150x14-01 = ohne Dimmung / non-dimmable

PROFILED DC; Nr./no. 150x14-02 = mit Dimmung / dimmable

