

LED Systemleuchte LED systematic luminaire

PROFILED 24V DC

Standard Modelle / standard models



Betriebsgerät / work equipment	-
Anschlusswerte / connected load	24 V DC \pm 10 %
Lichtverteilung / light distribution	direkt / direct
Entblendung / glare-free	Prismenabdeckung / prism cover
Abstrahlwinkel / beam angle	100°
Lichtfarbe / light colour	5200 - 5700 K
Farbwiedergabe (Ra) / color rendering	Ra > 85
Schutzart / system of protection	IP40
Schutzklasse / class of protection	III
Betriebstemperatur / operating temperature	-10°C bis +55°C / -10°C to +55°C
Lebensdauer / lifetime	> 60.000 Betriebsstunden / operating hours (L70/B10)
Leuchtgehäuse / luminaire body	Aluminium / aluminium
Netzanschluss / main supply	M12 Sensorstecker (A-codiert) / M12 sensor connector (A-coded)
Befestigung / fastening	Verschrauben mithilfe von Nutensteinen an/unter T-Nut-Profilen / screw connection using slot nuts on/under T-slot profiles
Risikogruppe / risk group (DIN EN 62471)	freie Gruppe / free group
dimmbar / dimmable	ja (Version) / yes (version)

Artikel-Nr. / Item no.			Länge / length [A]	Leistungsaufn. / power consumption	Lampenlichtstrom / lamp luminous flux	Gewicht (netto) / weight (net)	
150314	-01	-02	PROFILED 500 DC	500 mm	~11 W	1575 lm	850 g
150614	-01	-02	PROFILED 900 DC	900 mm	~22 W	3150 lm	1650 g
150714	-01	-02	PROFILED 1000 DC	1000 mm	~25 W	3465 lm	1875 g
150814	-01	-02	PROFILED 1200 DC	1200 mm	~28 W	4410 lm	2100 g

PROFILED DC; Nr./no. 150x14-01 = ohne Dimmung / non-dimmable
PROFILED DC; Nr./no. 150x14-02 = mit Dimmung / dimmable

