



**Übersicht der ETL (UL / CSA) zertifizierten Leuchten der LED2WORK GmbH /
List of ETL (UL / CSA) certified luminaires of LED2WORK GmbH**

Bestell-Nummer / article number	Modell / Typ / Bezeichnung model / type / name	Zolltarif-Nummer / customs tariff number
CENALED SPOT		Power Supply: class II
121012-01	CENALED SPOT, Flexarm / flexible arm, 30°, 24V DC	94054239
121012-02	CENALED SPOT, Gelenkarm / articulated arm, 30°, 24V DC	94054239
121012-03	CENALED SPOT, Gelenkkopf / pivoted head, 30°, 24V DC	94054239
CENALED SPOT		Power Supply: class I
121011-04	CENALED SPOT, Aufbau, 15°, 24V	94054239
121011-05	CENALED SPOT, Einbau, 15°, 24V	94054239
121012-04	CENALED SPOT, Aufbau, 30°, 24V	94054239
121012-05	CENALED SPOT, Einbau, 30°, 24V	94054239
121013-04	CENALED SPOT, Aufbau, 65°, 24V	94054239
121013-05	CENALED SPOT, Einbau, 65°, 24V	94054239
CENALED SPOT AC		
121012-21	CENALED SPOT, Flexarm / flexible arm, 30°, 100-277V AC	94054239
121012-22	CENALED SPOT, Gelenkarm / articulated arm, 30°, 100-277V AC	94054239
121012-23	CENALED SPOT, Gelenkkopf / pivoted head, 30°, 100-277V AC	94054239
CENALED LENS Flexarm		Power Supply: class II
121110-01	CENALED LENS, Flexarm / flexible arm, 100°, 24V DC	94054239
CENALED LENS Flexarm AC		
121110-21	CENALED LENS, Flexarm / flexible arm, 100°, 100-277V AC	94054239
DOMELED		Power Supply: class II
130190-01	DOMELED_50, Ø50mm 24VDC	94054239
130290-01	DOMELED_90, Ø90mm 24VDC	94054239
DOMELED IO-Link		Power Supply: class II
130190-01	DOMELED_50 IO-Link, Ø50mm 24VDC	94054239
130290-01	DOMELED_90 IO-Link, Ø90mm 24VDC	94054239
FIELDLED II Aufbau / mounted		Power Supply: class I
113010-11	FIELDLED II, 300x96x30 mm, 24V DC	94054239
113110-11	FIELDLED II, 560x96x30 mm, 24V DC	94054239
113210-11	FIELDLED II, 810x96x30 mm, 24V DC	94054239
113310-11	FIELDLED II, 1060x96x30 mm, 24V DC	94054239
FIELDLED II Einbau / integrated		Power Supply: class I
113010-11	FIELDLED II, 300x96x30 mm, 24V DC	94054239
113110-11	FIELDLED II, 560x96x30 mm, 24V DC	94054239
113210-11	FIELDLED II, 810x96x30 mm, 24V DC	94054239
113310-11	FIELDLED II, 1060x96x30 mm, 24V DC	94054239
FIELDLED EVO Aufbau / mounted		Power Supply: class I
153010-01	FIELDLED EVO, 280x96x30 mm, 100°, 24V DC, M12 stirnseitig / front-end	94054239
153010-02	FIELDLED EVO, 280x96x30 mm, 100°, 24V DC, M12 rückseitig / back	94054239
153110-01	FIELDLED EVO, 540x96x30 mm, 100°, 24V DC, M12 stirnseitig / front-end	94054239
153110-02	FIELDLED EVO, 540x96x30 mm, 100°, 24V DC, M12 rückseitig / back	94054239
153210-01	FIELDLED EVO, 790x96x30 mm, 100°, 24V DC, M12 stirnseitig / front-end	94054239
153210-02	FIELDLED EVO, 790x96x30 mm, 100°, 24V DC, M12 rückseitig / back	94054239
153310-01	FIELDLED EVO, 1040x96x30 mm, 100°, 24V DC, M12 stirnseitig / front-end	94054239
153310-02	FIELDLED EVO, 1040x96x30 mm, 100°, 24V DC, M12 rückseitig / back	94054239
153410-01	FIELDLED EVO, 370x150x30 mm, 100°, 24V DC, M12 stirnseitig / front-end	94054239
153410-02	FIELDLED EVO, 370x150x30 mm, 100°, 24V DC, M12 rückseitig / back	94054239
153510-01	FIELDLED EVO, 702x150x30 mm, 100°, 24V DC, M12 stirnseitig / front-end	94054239
153510-02	FIELDLED EVO, 702x150x30 mm, 100°, 24V DC, M12 rückseitig / back	94054239
FIELDLED EVO Einbau / integrated		Power Supply: class I



**Übersicht der ETL (UL / CSA) zertifizierten Leuchten der LED2WORK GmbH /
List of ETL (UL / CSA) certified luminaires of LED2WORK GmbH**

Bestell-Nummer / article number	Modell / Typ / Bezeichnung model / type / name	Zolltarif-Nummer / customs tariff number
153010-11	FIELDLED EVO, 280x96x30 mm, 100°, 24V DC, M12 stirnseitig / front-end	94054239
153010-12	FIELDLED EVO, 280x96x30 mm, 100°, 24V DC, M12 rückseitig / back	94054239
153110-11	FIELDLED EVO, 540x96x30 mm, 100°, 24V DC, M12 stirnseitig / front-end	94054239
153110-12	FIELDLED EVO, 540x96x30 mm, 100°, 24V DC, M12 rückseitig / back	94054239
153210-11	FIELDLED EVO, 790x96x30 mm, 100°, 24V DC, M12 stirnseitig / front-end	94054239
153210-12	FIELDLED EVO, 790x96x30 mm, 100°, 24V DC, M12 rückseitig / back	94054239
153310-11	FIELDLED EVO, 1040x96x30 mm, 100°, 24V DC, M12 stirnseitig / front-end	94054239
153310-12	FIELDLED EVO, 1040x96x30 mm, 100°, 24V DC, M12 rückseitig / back	94054239
INROLED_25		Power Supply: class II
117010-01	INROLED_25, 348 mm, 100°, 24V DC	94054239
117110-01	INROLED_25, 552 mm, 100°, 24V DC	94054239
117210-01	INROLED_25, 952 mm, 100°, 24V DC	94054239
INROLED_50_Ecolab Power		Power Supply: class II
110010-01	INROLED_50 Ecolab, 305 mm, 100°, 24V DC	94054239
110110-01	INROLED_50 Ecolab, 565 mm, 100°, 24V DC	94054239
110210-01	INROLED_50 Ecolab, 1065 mm, 100°, 24V DC	94054239
INROLED_50_Ecolab ECO		Power Supply: class II
110010-02	INROLED_50 Ecolab, 305 mm, 100°, 24V DC	94054239
110110-02	INROLED_50 Ecolab, 565 mm, 100°, 24V DC	94054239
110210-02	INROLED_50 Ecolab, 1065 mm, 100°, 24V DC	94054239
INROLED_50 Ecolab RGB-W		Power Supply: class II
110090-01	INROLED_50 RGB-W Ecolab, 305 mm, 100°, 24V DC	94054239
110190-01	INROLED_50 RGB-W Ecolab, 565 mm, 100°, 24V DC	94054239
110290-01	INROLED_50 RGB-W Ecolab, 1065 mm, 100°, 24V DC	94054239
INROLED 50 CleanPro		Power Supply: class II
158010-01	INROLED 50 CleanPro Power, 305 mm, 100°, 24V DC	94054239
158110-01	INROLED 50 CleanPro Power, 390 mm, 100°, 24V DC	94054239
158210-01	INROLED 50 CleanPro Power, 565 mm, 100°, 24V DC	94054239
158310-01	INROLED 50 CleanPro Power, 740 mm, 100°, 24V DC	94054239
158410-01	INROLED 50 CleanPro Power, 1065 mm, 100°, 24V DC	94054239
158010-02	INROLED 50 CleanPro ECO, 305 mm, 100°, 24V DC	94054239
158110-02	INROLED 50 CleanPro ECO, 390 mm, 100°, 24V DC	94054239
158210-02	INROLED 50 CleanPro ECO, 565 mm, 100°, 24V DC	94054239
158310-02	INROLED 50 CleanPro ECO, 740 mm, 100°, 24V DC	94054239
158410-02	INROLED 50 CleanPro ECO, 1065 mm, 100°, 24V DC	94054239
INROLED 50 CleanPro RGB-W		Power Supply: class II
158090-01	INROLED 50 CleanPro RGB-W Power, 305 mm, 100°, 24V DC	94054239
158190-01	INROLED 50 CleanPro RGB-W Power, 390 mm, 100°, 24V DC	94054239
158290-01	INROLED 50 CleanPro RGB-W Power, 565 mm, 100°, 24V DC	94054239
158390-01	INROLED 50 CleanPro RGB-W Power, 740 mm, 100°, 24V DC	94054239
158490-01	INROLED 50 CleanPro RGB-W Power, 1065 mm, 100°, 24V DC	94054239
158090-02	INROLED 50 CleanPro RGB-W ECO, 305 mm, 100°, 24V DC	94054239
158190-02	INROLED 50 CleanPro RGB-W ECO, 390 mm, 100°, 24V DC	94054239
158290-02	INROLED 50 CleanPro RGB-W ECO, 565 mm, 100°, 24V DC	94054239
158390-02	INROLED 50 CleanPro RGB-W ECO, 740 mm, 100°, 24V DC	94054239
158490-02	INROLED 50 CleanPro RGB-W ECO, 1065 mm, 100°, 24V DC	94054239
INROLED_70		Power Supply: class II
115010-01	INROLED_70, 354 mm, 125°, 24V DC	94054239
115110-01	INROLED_70, 513 mm, 125°, 24V DC	94054239
115210-01	INROLED_70, 650 mm, 125°, 24V DC	94054239
115310-01	INROLED_70, 921 mm, 125°, 24V DC	94054239
115410-01	INROLED_70, 1214 mm, 125°, 24V DC	94054239



**Übersicht der ETL (UL / CSA) zertifizierten Leuchten der LED2WORK GmbH /
List of ETL (UL / CSA) certified luminaires of LED2WORK GmbH**

Bestell-Nummer / article number	Modell / Typ / Bezeichnung model / type / name	Zolltarif-Nummer / customs tariff number
LEANLED II		Power Supply: class II
111010-01	LEANLED II, 180 mm, klare Abdeckung / clear cover, 120°, 24V DC	94054239
111010-02	LEANLED II, 260 mm, klare Abdeckung / clear cover, 120°, 24V DC	94054239
111010-03	LEANLED II, 350 mm, klare Abdeckung / clear cover, 120°, 24V DC	94054239
111010-05	LEANLED II, 540 mm, klare Abdeckung / clear cover, 120°, 24V DC	94054239
111010-05	LEANLED II, 760 mm, klare Abdeckung / clear cover, 120°, 24V DC	94054239
111010-06	LEANLED II, 1020 mm, klare Abdeckung / clear cover, 120°, 24V DC	94054239
111010-07	LEANLED II, 1520 mm, klare Abdeckung / clear cover, 120°, 24V DC	94054239
111010-11	LEANLED II, 180 mm, weiße Abdeckung / milky cover, 120°, 24V DC	94054239
111010-12	LEANLED II, 260 mm, weiße Abdeckung / milky cover, 120°, 24V DC	94054239
111010-13	LEANLED II, 350 mm, weiße Abdeckung / milky cover, 120°, 24V DC	94054239
111010-14	LEANLED II, 520 mm, weiße Abdeckung / milky cover, 120°, 24V DC	94054239
111010-15	LEANLED II, 760 mm, weiße Abdeckung / milky cover, 120°, 24V DC	94054239
111010-16	LEANLED II, 1020 mm, weiße Abdeckung / milky cover, 120°, 24V DC	94054239
111010-17	LEANLED II, 1520 mm, weiße Abdeckung / milky cover, 120°, 24V DC	94054239
LEANLED II kaskadierbar / cascable		Power Supply: class II
111010-21	LEANLED II, 180 mm, klare Abdeckung / clear cover, 120°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
111010-22	LEANLED II, 260 mm, klare Abdeckung / clear cover, 120°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
111010-23	LEANLED II, 350 mm, klare Abdeckung / clear cover, 120°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
111010-24	LEANLED II, 520 mm, klare Abdeckung / clear cover, 120°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
111010-25	LEANLED II, 760 mm, klare Abdeckung / clear cover, 120°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
111010-26	LEANLED II, 1020 mm, klare Abdeckung / clear cover, 120°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
111010-27	LEANLED II, 1520 mm, klare Abdeckung / clear cover, 120°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
111010-31	LEANLED II, 180 mm, weiße Abdeckung / milky cover, 120°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
111010-32	LEANLED II, 260 mm, weiße Abdeckung / milky cover, 120°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
111010-33	LEANLED II, 350 mm, weiße Abdeckung / milky cover, 120°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
111010-34	LEANLED II, 520 mm, weiße Abdeckung / milky cover, 120°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
111010-34	LEANLED II, 760 mm, weiße Abdeckung / milky cover, 120°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
111010-36	LEANLED II, 1020 mm, weiße Abdeckung / milky cover, 120°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
111010-36	LEANLED II, 1520 mm, weiße Abdeckung / milky cover, 120°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
PROFILED		Power Supply: class II
150314-01	PROFILED DC, 500mm, 24VDC	94054239
150314-02	PROFILED DC, 500mm, 24VDC, dimmbar	94054239
150614-01	PROFILED DC, 900mm, 24VDC	94054239
150614-02	PROFILED DC, 900mm, 24VDC, dimmbar	94054239
150714-01	PROFILED DC, 1000mm, 24VDC	94054239
150714-02	PROFILED DC, 1000mm, 24VDC, dimmbar	94054239
150814-01	PROFILED DC, 1200mm, 24VDC	94054239
150814-02	PROFILED DC, 1200mm, 24VDC, dimmbar	94054239
150914-01	PROFILED DC, 1500mm, 24VDC	94054239
150914-02	PROFILED DC, 1500mm, 24VDC, dimmbar	94054239
SIGNALED II RGB		Power Supply: class II
111090-11	SIGNALED II RGB, 180 mm, 120°, 24V DC	94054239
111090-12	SIGNALED II RGB, 260 mm, 120°, 24V DC	94054239
111090-13	SIGNALED II RGB, 350 mm, 120°, 24V DC	94054239
111090-14	SIGNALED II RGB, 520 mm, 120°, 24V DC	94054239
111090-15	SIGNALED II RGB, 760 mm, 120°, 24V DC	94054239
111090-16	SIGNALED II RGB, 1020 mm, 120°, 24V DC	94054239
111090-17	SIGNALED II RGB, 1520 mm, 120°, 24V DC	94054239
SIGNALED II RGB kaskadierbar / cascable		Power Supply: class II
111090-31	SIGNALED II RGB, 180 mm, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
111090-32	SIGNALED II RGB, 260 mm, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
111090-33	SIGNALED II RGB, 350 mm, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
111090-34	SIGNALED II RGB, 520 mm, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239



**Übersicht der ETL (UL / CSA) zertifizierten Leuchten der LED2WORK GmbH /
List of ETL (UL / CSA) certified luminaires of LED2WORK GmbH**

Bestell-Nummer / article number	Modell / Typ / Bezeichnung model / type / name	Zolltarif-Nummer / customs tariff number
111090-35	SIGNALED II RGB, 760 mm, 24V DC, kaskadierbar / casacdable	94054239
111090-36	SIGNALED II RGB, 1020 mm, 24V DC, kaskadierbar / casacdable	94054239
111090-37	SIGNALED II RGB, 1520 mm, 24V DC, kaskadierbar / casacdable	94054239
SIGNALED II RGB-W		Power Supply: class II
111090-41	SIGNALED II RGB-W, 180 mm, 24V DC	94054239
111090-42	SIGNALED II RGB-W, 260 mm, 24V DC	94054239
111090-43	SIGNALED II RGB-W, 350 mm, 24V DC	94054239
111090-44	SIGNALED II RGB-W, 520 mm, 24V DC	94054239
111090-45	SIGNALED II RGB-W, 760 mm, 24V DC	94054239
111090-46	SIGNALED II RGB-W, 1020 mm, 24V DC	94054239
111090-47	SIGNALED II RGB-W, 1520 mm, 24V DC	94054239
SIGNALED II RGB-W kaskadierbar / cascable		Power Supply: class II
111090-51	SIGNALED II RGB-W, 180 mm, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
111090-52	SIGNALED II RGB-W, 260 mm, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
111090-53	SIGNALED II RGB-W, 350 mm, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
111090-54	SIGNALED II RGB-W, 520 mm, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
111090-55	SIGNALED II RGB-W, 760 mm, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
111090-56	SIGNALED II RGB-W, 1020 mm, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
111090-57	SIGNALED II RGB-W, 1520 mm, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
SYSTEMLED EVO		
155110-01US	SYSTEMLED EVO Power, 898 mm, 5700K	94054239
155210-01US	SYSTEMLED EVO Power, 1120 mm, 5700K	94054239
155410-01US	SYSTEMLED EVO Power, 1782 mm, 5700K	94054239
TUBELED_25		Power Supply: class II
154010-01	TUBELED_25, 205 mm, 24V DC	94054239
154110-01	TUBELED_25, 290 mm, 24V DC	94054239
154210-01	TUBELED_25, 370 mm, 24V DC	94054239
154310-01	TUBELED_25, 540 mm, 24V DC	94054239
154410-01	TUBELED_25, 705 mm, 24V DC	94054239
154510-01	TUBELED_25, 870 mm, 24V DC	94054239
154610-01	TUBELED_25, 1040 mm, 24V DC	94054239
TUBELED_25 kaskadierbar / cascable		Power Supply: class II
154010-02	TUBELED_25, 205 mm, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
154110-02	TUBELED_25, 290 mm, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
154210-02	TUBELED_25, 370 mm, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
154310-02	TUBELED_25, 540 mm, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
154410-02	TUBELED_25, 705 mm, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
154510-02	TUBELED_25, 870 mm, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
154610-02	TUBELED_25, 1040 mm, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
TUBELED_25 RGB-W		Power Supply: class II
154090-01	TUBELED_25 RGB-W, 205 mm, 24V DC	94054239
154190-01	TUBELED_25 RGB-W, 290 mm, 24V DC	94054239
154290-01	TUBELED_25 RGB-W, 370 mm, 24V DC	94054239
154390-01	TUBELED_25 RGB-W, 540 mm, 24V DC	94054239
154490-01	TUBELED_25 RGB-W, 705 mm, 24V DC	94054239
154590-01	TUBELED_25 RGB-W, 870 mm, 24V DC	94054239
154690-01	TUBELED_25 RGB-W, 1040 mm, 24V DC	94054239
TUBELED_25 RGB-W IO-Link		Power Supply: class II
154090-11	TUBELED_25 RGB-W IO-Link, 205 mm, 24V DC	94054239
154190-11	TUBELED_25 RGB-W IO-Link, 290 mm, 24V DC	94054239
154290-11	TUBELED_25 RGB-W IO-Link, 370 mm, 24V DC	94054239
154390-11	TUBELED_25 RGB-W IO-Link, 540 mm, 24V DC	94054239



**Übersicht der ETL (UL / CSA) zertifizierten Leuchten der LED2WORK GmbH /
List of ETL (UL / CSA) certified luminaires of LED2WORK GmbH**

Bestell-Nummer / article number	Modell / Typ / Bezeichnung model / type / name	Zolltarif-Nummer / customs tariff number
154490-11	TUBELED_25 RGB-W IO-Link, 705 mm, 24V DC	94054239
154590-11	TUBELED_25 RGB-W IO-Link, 870 mm, 24V DC	94054239
TUBELED_40 II		Power Supply: class I
118010-01	TUBELED_40 II Power, 190 mm, 100°, 24V DC	94054239
118010-02	TUBELED_40 II ECO, 190 mm, 100°, 24V DC	94054239
118110-01	TUBELED_40 II Power, 280 mm, 100°, 24V DC	94054239
118110-02	TUBELED_40 II ECO, 280 mm, 100°, 24V DC	94054239
118110-03	TUBELED_40 II Power, 309 mm, 100°, 24V DC	94054239
118110-04	TUBELED_40 II ECO, 309 mm, 100°, 24V DC	94054239
118210-01	TUBELED_40 II Power, 365 mm, 100°, 24V DC	94054239
118210-02	TUBELED_40 II ECO, 365 mm, 100°, 24V DC	94054239
118310-01	TUBELED_40 II Power, 540 mm, 100°, 24V DC	94054239
118310-02	TUBELED_40 II ECO, 540 mm, 100°, 24V DC	94054239
118410-01	TUBELED_40 II Power, 715 mm, 100°, 24V DC	94054239
118410-02	TUBELED_40 II ECO, 715 mm, 100°, 24V DC	94054239
118510-01	TUBELED_40 II Power, 1040 mm, 100°, 24V DC	94054239
118510-02	TUBELED_40 II ECO, 1040 mm, 100°, 24V DC	94054239
118610-01	TUBELED_40 II Power, 1540 mm, 100°, 24V DC	94054239
118610-02	TUBELED_40 II ECO, 1540 mm, 100°, 24V DC	94054239
TUBELED_40 II kaskadierbar / cascable		Power Supply: class I
118010-11	TUBELED_40 II Power, 190 mm, 100°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
118010-12	TUBELED_40 II ECO, 190 mm, 100°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
118110-11	TUBELED_40 II Power, 280 mm, 100°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
118110-12	TUBELED_40 II ECO, 280 mm, 100°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
118210-11	TUBELED_40 II Power, 365 mm, 100°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
118210-12	TUBELED_40 II ECO, 365 mm, 100°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
118310-11	TUBELED_40 II Power, 540 mm, 100°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
118310-12	TUBELED_40 II ECO, 540 mm, 100°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
118410-11	TUBELED_40 II Power, 715 mm, 100°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
118410-12	TUBELED_40 II ECO, 715 mm, 100°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
118510-11	TUBELED_40 II Power, 1040 mm, 100°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
118510-12	TUBELED_40 II ECO, 1040 mm, 100°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
118610-11	TUBELED_40 II Power, 1540 mm, 100°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
118610-12	TUBELED_40 II ECO, 1540 mm, 100°, 24V DC, kaskadierbar / cascable	94054239
TUBELED_40 II RGB-W Power		Power Supply: class II
118190-01	TUBELED_40 II RGB-W, 280 mm, 100°, 24V DC	94054239
118390-01	TUBELED_40 II RGB-W, 540 mm, 100°, 24V DC	94054239
118590-01	TUBELED_40 II RGB-W, 1040 mm, 100°, 24V DC	94054239
118690-01	TUBELED_40 II RGB-W, 1540 mm, 100°, 24V DC	94054239
TUBELED_40 II RGB-W ECO		Power Supply: class I
118190-02	TUBELED_40 II RGB-W, 280 mm, 100°, 24V DC	94054239
118390-02	TUBELED_40 II RGB-W, 540 mm, 100°, 24V DC	94054239
118590-02	TUBELED_40 II RGB-W, 1040 mm, 100°, 24V DC	94054239
118690-02	TUBELED_40 II RGB-W, 1540 mm, 100°, 24V DC	94054239
TUBELED_40 II integrated		Power Supply: class II
151010-01	TUBELED_40 II Integrated Power, 220x74x3 mm, 100°, 24V DC	94054239
151010-03	TUBELED_40 II Integrated Power, 280x74x3 mm, 100°, 24V DC	94054239
151110-01	TUBELED_40 II Integrated Power, 395x74x3 mm, 100°, 24V DC	94054239
151110-03	TUBELED_40 II Integrated Power, 395x74x3 mm, 100°, 24V DC	94054239
151210-01	TUBELED_40 II Integrated Power, 570x74x3 mm, 100°, 24V DC	94054239
151310-01	TUBELED_40 II Integrated Power, 745x74x3 mm, 100°, 24V DC	94054239
152010-01	TUBELED_40 II Integrated Power, 340x78x3 mm, 100°, 24V DC	94054239
152210-01	TUBELED_40 II Integrated Power, 700x78x3 mm, 100°, 24V DC	94054239
151010-02	TUBELED_40 II Integrated ECO, 220x74x3 mm, 100°, 24V DC	94054239



**Übersicht der ETL (UL / CSA) zertifizierten Leuchten der LED2WORK GmbH /
List of ETL (UL / CSA) certified luminaires of LED2WORK GmbH**

Bestell-Nummer / article number	Modell / Typ / Bezeichnung model / type / name	Zolltarif-Nummer / customs tariff number
151110-02	TUBELED_40 II Integrated ECO, 395x74x3 mm, 100°, 24V DC	94054239
151210-02	TUBELED_40 II Integrated ECO, 570x74x3 mm, 100°, 24V DC	94054239
151310-02	TUBELED_40 II Integrated ECO, 745x74x3 mm, 100°, 24V DC	94054239
152010-02	TUBELED_40 II Integrated ECO, 340x78x3 mm, 100°, 24V DC	94054239
152210-02	TUBELED_40 II Integrated ECO, 700x78x3 mm, 100°, 24V DC	94054239
TUBELED_40 II RGB-W Integrated		Power Supply: class II
151090-01	TUBELED_40 II Integrated RGB-W, 220x74x3 mm, 100°, 24V DC	94054239
151190-01	TUBELED_40 II Integrated RGB-W, 395x74x3 mm, 100°, 24V DC	94054239
151290-01	TUBELED_40 II Integrated RGB-W, 570x74x3 mm, 100°, 24V DC	94054239
151390-01	TUBELED_40 II Integrated RGB-W, 745x74x3 mm, 100°, 24V DC	94054239
152090-01	TUBELED_40 II Integrated RGB-W, 340x78x3 mm, 100°, 24V DC	94054239
152290-01	TUBELED_40 II Integrated RGB-W, 700x78x3 mm, 100°, 24V DC	94054239
TUBELED_70		Power Supply: class I
110310-01	TUBELED_70, 300 mm, 100°, 24V DC	94054239
110314-01	TUBELED_70, 300 mm, 60°, 24V DC	94054239
110410-02	TUBELED_70, 560 mm, 100°, 24V DC	94054239
110414-02	TUBELED_70, 560 mm, 60°, 24V DC	94054239
110510-02	TUBELED_70, 1100 mm, 100°, 24V DC	94054239
110514-02	TUBELED_70, 1100 mm, 60°, 24V DC	94054239
110710-02	TUBELED_70, 1580 mm, 100°, 24V DC	94054239
110714-02	TUBELED_70, 1580 mm, 60°, 24V DC	94054239
TUBELED_70 EVO DC		Power Supply: class I
156010-02	TUBELED_70 EVO DC ECO, 300 mm, 100°, 24V DC	94054239
156014-01	TUBELED_70 EVO DC, 300 mm, 60°, 24V DC	94054239
156110-02	TUBELED_70 EVO DC ECO, 510 mm, 100°, 24V DC	94054239
156114-01	TUBELED_70 EVO DC, 510 mm, 60°, 24V DC	94054239
156210-02	TUBELED_70 EVO DC ECO, 560 mm, 100°, 24V DC	94054239
156214-01	TUBELED_70 EVO DC, 560 mm, 60°, 24V DC	94054239
156310-02	TUBELED_70 EVO DC ECO, 790 mm, 100°, 24V DC	94054239
156314-01	TUBELED_70 EVO DC, 790 mm, 60°, 24V DC	94054239
156410-02	TUBELED_70 EVO DC ECO, 1100 mm, 100°, 24V DC	94054239
156414-01	TUBELED_70 EVO DC, 1100 mm, 60°, 24V DC	94054239
156514-01	TUBELED_70 EVO DC, 1580 mm, 60°, 24V DC	94054239
156010-01	TUBELED_70 EVO DC Power, 300 mm, 100°, 24V DC	94054239
156110-01	TUBELED_70 EVO DC Power, 510 mm, 100°, 24V DC	94054239
156210-01	TUBELED_70 EVO DC Power, 560 mm, 100°, 24V DC	94054239
156310-01	TUBELED_70 EVO DC Power, 790 mm, 100°, 24V DC	94054239
156410-01	TUBELED_70 EVO DC Power, 1100 mm, 100°, 24V DC	94054239
156510-01	TUBELED_70 EVO DC Power, 1580 mm, 100°, 24V DC	94054239
TUBELED_70 EVO AC		
156014-11	TUBELED_70 EVO AC, 300 mm, 60°	94054239
156114-11	TUBELED_70 EVO AC, 510 mm, 60°	94054239
156214-11	TUBELED_70 EVO AC, 560 mm, 60°	94054239
156314-11	TUBELED_70 EVO AC, 790 mm, 60°	94054239
156414-11	TUBELED_70 EVO AC, 1100 mm, 60°	94054239
156514-11	TUBELED_70 EVO AC, 1580 mm, 60°	94054239
156010-11	TUBELED_70 EVO AC, 300 mm, 100°	94054239
156110-11	TUBELED_70 EVO AC, 510 mm, 100°	94054239
156210-11	TUBELED_70 EVO AC, 560 mm, 100°	94054239
156310-11	TUBELED_70 EVO AC, 790 mm, 100°	94054239
156410-11	TUBELED_70 EVO AC, 1100 mm, 100°	94054239
156510-11	TUBELED_70 EVO AC, 1580 mm, 100°	94054239
UNILED SL		Power Supply: class II
110914-11	UNILED SL, 295 mm, 100°, 24V DC	94054239



**Übersicht der ETL (UL / CSA) zertifizierten Leuchten der LED2WORK GmbH /
List of ETL (UL / CSA) certified luminaires of LED2WORK GmbH**

Bestell-Nummer / article number	Modell / Typ / Bezeichnung model / type / name	Zolltarif-Nummer / customs tariff number
110914-12	UNILED SL, 545 mm, 100°, 24V DC	94054239
110914-13	UNILED SL, 1045 mm, 100°, 24V DC	94054239
110914-14	UNILED SL, 1545 mm, 100°, 24V DC	94054239
UNILED SL RGB-W		Power Supply: class II
110994-11	UNILED SL RGB-W, 295 mm, 100°, 24V DC	94054239
110994-12	UNILED SL RGB-W, 545 mm, 100°, 24V DC	94054239
110994-13	UNILED SL RGB-W, 1045 mm, 100°, 24V DC	94054239
110994-14	UNILED SL RGB-W, 1545 mm, 100°, 24V DC	94054239
VARILED II		Power Supply: class II
157010-01	VARILED II, 125 mm, 100°, 24V DC	94054239
157110-01	VARILED II, 208 mm, 100°, 24V DC	94054239
157210-01	VARILED II, 298 mm, 100°, 24V DC	94054239
157310-01	VARILED II, 383 mm, 100°, 24V DC	94054239
157410-01	VARILED II, 558 mm, 100°, 24V DC	94054239
157510-01	VARILED II, 733 mm, 100°, 24V DC	94054239
157610-01	VARILED II, 1058 mm, 100°, 24V DC	94054239

specifications from the standard for the power supply class I

18 Electronic Power Supply

18.1 An electronic power supply of a power unit shall comply with the electrical construction and performance requirements of one of the following standards:

- a) UL 1012;
- b) UL 1310;
- c) UL 60950-1; or UL 62368-1;
- d) UL 879; or
- e) UL 8750.

specifications from the standard for the power supply class II
max: 100VA