

LED Industrieleuchte *LED industrial luminaire*

TECLEL – 114110-02



Bestückung / fitted with	28 SMD LEDs
Betriebsgerät / work equipment	integriert / <i>integrated</i>
Anschlusswerte / connected load	220-240V AC, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme / power consumption	ca. 14 W
Leuchtenlichtstrom / luminous flux	ca. 1164 lm
Leuchtenlichtausbeute / luminous efficacy	ca. 83 lm/W
Lichtverteilung / light distribution	direkt / <i>direct</i>
Entblendung / glare-free	Abdeckung PC weiß, splitterfrei / <i>cover PC milky, no splintering</i>
Abstrahlwinkel / beam angle	125°
Lichtfarbe / light colour	5.200 - 5.700 K
Farbwiedergabe (Ra) / color rendering	Ra >85
Schutzart / system of protection	IP54
Schutzklasse / class of protection	I
Betriebstemperatur / operating temperature	-10°C bis +40°C / <i>-10°C to +40°C</i>
Lebensdauer / lifetime	>60.000 Betriebsstunden / <i>operating hours (L70/B10)</i>
Leuchtengehäuse / luminaire body	Aluminium / <i>aluminium</i>
Gewicht (netto) / weight (net)	0,85 kg
Netzanschluss / main supply	Klemme / <i>clamp</i>
Befestigung / fastening	Montage über Winkel (drehbar) / <i>Installation using brackets, which enables tilting</i>
Abmessungen / dimension	a=501 mm
Risikogruppe / risk group (DIN EN 62471)	freie Gruppe / <i>free group</i>
Kaskadierbar / cascadable	nein / <i>no</i>

